




DSC
HUNGÁRIA

A **biztonság**
művészete



IQ Panel 4

Még nagyobb biztonság



Speciális funkciók

Bluetooth érintésmentes kikapcsolás, beépített üvegtörés érzékelő és mozgásérzékelő



Egyszerű telepítés

SmartMount rendszer a fali rögzítéshez, belső, rejtett antennák, telepítő varázsló a kijelzőn



Beépített kamera

8MP-es, széles látószögű kamera (120°), FlexTilt rendszerrel. Előnézet, a riasztó kikapcsoláskor fotók készítése, videofelvétel riasztáskor



All-In-One

LTE és Wi-Fi kétirányú kommunikáció, kettős RF interfész: PowerG, Z-Wave 800, Bluetooth 4.2



Streaming

Bluetooth audio streaming a telefonról a beépített 4-wattos hangszórókra



Sokoldalúság

Kategóriájában a legkiemelkedőbb megoldás lakások, családi házak, irodák komplex védelmére



DSC

PowerG



SPECIFIKÁCIÓ

Funkciók	Paraméterek	IQ Panel 4
LCD kijelző	méret	7" LCD
	felbontás	1280 × 800 pixel
	világosság	300 cd/m2
	RGB color	24bit, 16,9 millió szín
Érintő kijelző	típus	Multitouch kapacitív üveg
Felhasználói kódok	akár 242 kód	szerepkörök szerint (dealer, telepítő, mester, felhasználó, vendég, kényszerített, stb.)
Hálózat	Wi-Fi	WiFi 802.11 a/b/g/n/ac dual band 2.4/5GHz - beépített access point
	mobil	LTE 4-es kategória
Kommunikáció	távfelügyelet: Fibro protokoll	kompatibilis Sur-Gard vevőkkel és a PowerManage rendszerrel
Z-Wave 800	akár 137 eszköz	137 eszköz összesen: maximum 80 világítás, 20 zár, 10 termosztát, 6 garázsajtó és 21 egyéb eszköz támogatása
PowerG	akár 128 érzékelő / eszköz	868 MHz, nagy hatótáv, kétirányú titkosított kommunikáció
Bluetooth	kikapcsolás, audio streaming	Bluetooth Low Energy (BLE) 4.2
Flash memória	belső tároló	16 GB NAND Flash
LED	állapot LED	3 RGB full-color LED
Hangszóró / sziréna	4W x4	Surround 4 W előlapi hangszórók és 85dB sziréna
Kamera	előlapi kamera	8MP, széles látószögű, 120°, fix fókuszs és FlexTilt funkció
Platform	keretrendszer	PowerManage: jelzések fogadása, távoli programozás, ConnectAlarm és AlarmInstall applikáció
Mikrofon	MEMS x3	3, visszhangkioltós MEMS (microelectromechanical system) mikrofon
Tamper	tamper kapcsoló	fali és panel érzékelő, rugós, "Smash and Grab" jelentés
Akku	típus 18650	újratölthető lítium-ion 3000mAh, 24 órás készenlét
Gombok	nyomógomb	csak élesztés / alvás mód kapcsológomb, további beállítások az érintőképernyőn keresztül
Méret	magasság x szélesség x mélység	155mm × 191mm × 26mm (6.1" × 7.5" × 1")
Tápellátás	DC	7V DC 1000 mA DC adapter, 100-240 VAC 50/60 Hz
Szerelés	hátsó szerelőlap	SmartMount fali szerelőlap tartozék. Opcionális: SmartMount IQ talp hangszóróval (külön vásárolható tartozék)
Minősítés	EN	EN50131 Grade 2
Hőmérséklet	működési	0°C és 49°C, 32°F és 120.2°F között, max. 93% relatív páratartalom, beltéren, csak száraz helyen
	tárolási	-20°C és 50°C, -4°F és 122°F között
Operációs rendszer	Android 9	Biztonsági és okosotthon, "Touch and Swipe" interfész, magyar nyelv
Processzor	8 magos	Qualcomm Snapdragon processzor, 16GB NAND Flash memóriával



A biztonság
művésze

Magyarországi forgalmazó:

DSC Hungária Kft

2040 Budaörs, Gyár u. 2.

www.dsc.hu

Tel: +36-1-210-3359, +36-1-323-0638

E-mail: info@dsc.hu