



IQ4 Hub

Minden, ami szükséges.



Minden egyben

8 magos processzor, LTE/3G & Wi-Fi kommunikáció, 7" érintőképernyő



Video

Élőkép, kapucsengő kép és kamerák a kijelzőn



Okosotthon

Z-Wave 800, PowerG IOT vezérlések, világítás, zárok, termosztátok... stb.



PowerManage

Jelzések fogadása, távoli beállítás, ConnectAlarm és AlarmInstall applikáció



Bluetooth kapcsolat

Érintésmentes hatástalanítás és streaming a párosított telefonokkal



Könnyű telepítés

Egyszerű felszerelés, telepítésvarázsló, diagnosztika és sok más funkció

SPECIFIKÁCIÓ

Funkciók	Paraméterek	IQ Hub
LCD kijelző	méret	7" LCD
	felbontás	1024 x 600 pixel
	világosság	300 cd/m2
	RGB color	24bit, 16,9 millió szín
Érintő kijelző	típus	kapacitív üveg
Felhasználói kódok	akár 242 kód	szerepkörök szerint (dealer, telepítő, mester, felhasználó, vendég, kényszerített)
Hálózat	WiFi	WiFi 802.11 a/b/g/n/ac dual band 2.4/5GHz - beépített access point
	mobil	LTE 4-es kategória
Z-Wave Plus (800)	akár 137 eszköz	137 eszköz összesen: maximum 80 világítás, 20 zár, 10 termosztát, 6 garázsajtó és 21 egyéb eszköz támogatása
PowerG	akár 128 érzékelő / eszköz	868 MHz, nagy hatótáv, 2 irányú titkosított kommunikáció
Bluetooth	kikapcsolás, audio streaming	Bluetooth Low Energy (BLE) 4.2
Kommunikáció	távfelügyelet: Fibro protokoll	kompatibilis Sur-Gard vevőkkel és a PowerManage rendszerrel
Flash memória	belső tároló	16GB NAND Flash
LED	állapot LED	RGB LED
Hangszóró / sziréna	4W	előlapi 4W hangszóró + 85dB piezo sziréna
Mikrofon	MEMS	1x MEMS (Micro-Electro-Mechanical System) mikrofon
Tamper	tamper kapcsoló	fali és panel érzékelő, rugós, "Smash and Grab" jelentés
Platform	keretrendszer	PowerManage: jelzések fogadása, távoli programozás, ConnectAlarm és AlarmInstall applikáció
Akku	típus 18650	újratölthető lítium-ion 3000mAh, 24 órás készlet
Gombok	fizikai gomb	csak élesztés / alvás mód kapcsológomb, további beállítások az érintőképernyőn keresztül
Méret	magasság x szélesség x mélység	155mm x 191mm x 26mm (6,1" x 7,5" x 1")
Tápellátás	DC	7V DC 1000mA DC adapter, 100-240VAC 50/60Hz
Szerelés	hátsó szerelőlap	SmartMount fali szerelőlap tartozék. Opcionális: SmartMount asztali talp (IQP4STAND-WHT).
Minősítés	EN	EN50131 Grade 2
Hőmérséklet	működési	0°C és 49°C, 32°F és 120.2°F között, max. 93% relatív páratartalom, beltéren, csak száraz helyen
	tárolási	-20°C és 50°C, -4°F és 122°F között
Operációs rendszer	Android 9	Biztonsági és okosotthon, "Touch and Swipe" interfész, magyar nyelv
Processzor	8 magos	Qualcomm Snapdragon processzor, 16GB NAND Flash memóriával



A biztonság
művésze

Magyarországi forgalmazó:

DSC Hungária Kft

2040 Budaörs, Gyár u. 2.

www.dsc.hu

Tel: +36-1-210-3359, +36-1-323-0638

E-mail: info@dsc.hu